



СЕРИЯ

Brite Guard

УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ



Высокопрочный функциональный слой Brite Guard (Брайт Гвард), защищающий от загрязнений.

Флоат-стекло марки М-0

Дистанционный алюминиевый профиль

Влагопоглотитель

Двухкомпонентный сверхнадежный герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Высококачественная **система для покрытия** стеклянных поверхностей.
- BriteGuard® благодаря **химической реакции** со стеклом образует высокопрочный функциональный слой.
- Значительно **более стойкий** по сравнению с другими продуктами для защиты поверхности против механического воздействия, контакта с химическими веществами, ультрафиолетового излучения.
- **10-летний срок эксплуатации** BriteGuard без потерь эффективности.
- Стекла, покрытые BriteGuard, даже спустя годы **устойчивы к загрязнению** и легко очищаются.

Функциональный слой обладает чрезвычайно низким поверхностным напряжением (Краевой угол смачивания составляет около 105°), и заботится о том, чтобы

- **органические загрязнения** (напр., мыло, птичий помет или выхлопные газы) и **неорганические загрязнения** (напр., кальциевые отложения или осадок солей, содержащихся в воздухе) практически не приставали к стеклу и легко очищались.

Таблица физических характеристик стеклопакета серии Brite Guard Protect (Брайт Гвард Протект)

Коэффициент теплопроводности (Ug W/m2.K)	2,8
Коэффициент светопропускания (LT)	82%
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (TE)	73%
Общее поглощение энергии (AE)	14%
Звукоизоляция dB	30



CROWN GLASS MOLDOVA
"Termopane de Lux" SRL

Mun. Chisinau, str. Pietrariiei 19
Tel: +373 22 59 66 77

Fax: +373 22 59 66 88
GSM: +373 60 59 66 88

info@crownglass.md
www@crownglass.md